

DBM NH00 255 (900 255)

- Uzavřené jiskřiště RADAX-Flow s vysokou schopností omezit následné proudy
- Schopnost svádět vysoké bleskové proudy
- Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard ... nebo V(A) NH ... bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DBM NH00 255



Rozměry DBM NH00 255

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů v provedení NH velikosti 00, s vysokou schopností omezit následný proud, $U_c = 255$ V.

Typ Obj. č.	DBM NH00 255 900 255
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 1/Třída I
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Specifická energie (W/R)	156,25 kJ/ohm
Ochranná úroveň (U_P)	$\leq 2,5$ kV
Schopnost omezit následný proud AC (I_{fi})	50 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kA _{eff} (prosp.)
Doba odezvy (t_A)	≤ 100 ns
Max. předjištění (L) do $I_K = 50$ kA _{eff}	315 A gG
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Pevnost
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (T_{UP})	-40 °C ... +80 °C
Počet vstupů	1
Montáž	pojistkový spodek NH velikosti 00
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	odpovídající celkové instalaci
Rozšířená technická data:	Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kA _{eff} (zkoušeno podle VDE)
– Max. prospektivní zkratový proud	100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu	do 100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Max. předjištění (L) do $I_K = 100$ kA _{eff}	315 A gG
Váha	194 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364125773
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.