

DCU YPV SCI 1000 2M (900 920)

- Kompletně zapojená, modulární jednotka určená pro ochranu fotovoltaických aplikací, krytí IP 65
- Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením každé chráněné dráhy (patentovaný princip SCI)
- Jednoduchá a rychlá instalace přepětové ochrany, umístění mimo rozváděč ve vlastní rozvodnici



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCU YPV SCI 1000 2M



Rozměry DCU YPV SCI 1000 2M

Čtyřpólový svodič přepětí s krytím IP 65, s třístupňovým stejnosměrným odpojovacím a zkratovacím zařízením chrání dva FV vstupy.

Typ Obj. č.	DCU YPV SCI 1000 2M 900 920
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (U_{CPV})	1000 V
Zkratová pevnost (I_{SCP})	1 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) (I_{total})	40 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n)	12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max})	25 kA
Ochranná úroveň (U_p)	≤ 4 kV
Ochranná úroveň při 5 kA (U_p)	$\leq 3,5$ kV
Doba odezvy (t_a)	≤ 25 ns
Rozsah provozních teplot (T_U)	-35 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	2,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	6 mm ² jedno/vícežilový
Místo nasazení	venkovní prostory
Krytí	IP 65
Provedení	se systémem vyrovnání tlaku
Provedení krytu	průhledný kryt s označením výrobku
Barva krytu	šedá
Počet kabelových vstupů	5x Ø 3 - 7 mm
Rozměry krytu (š x v x h)	130 x 94 x 81 mm
Certifikace	KEMA
Váha	617 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364155053
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.