


NEW DCU 2 YPV 1100 2M 2S (900 923)



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCU 2 YPV 1100 2M 2S



Rozměry DCU 2 YPV 1100 2M 2S

Rozvodná skříň generátoru pro fotovoltaické systémy do 1100 V DC k ochraně dvou vstupů MPP a dvou stringů. S přepětovou ochranou a push-in svorkami pro vstup a výstup.

Typ Obj. č.	DCU 2 YPV 1100 2M 2S 900 923
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (U_{CPV})	1100 V
Zkratová pevnost (I_{SCP})	10 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) (I_{total})	40 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) $\rightarrow$ PE] (I_n)	20 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) $\rightarrow$ PE] (I_{max})	40 kA
Ochranná úroveň (U_p)	≤ 4 kV
Jmenovitý provozní proud (I_L)	40 A
Doba odezvy (t_A)	≤ 25 ns
Rozsah provozních teplot (T_U)	-35 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez přípojovacích vodičů (min.)	2,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez přípojovacích vodičů (max.)	6 mm ² jedno/vícežilový
Místo nasazení	venkovní prostory
Krytí	IP 65
Jmenovité izolační napětí (DC) (U_i)	1500 V
Provedení	se systémem vyrovnání tlaku
Provedení krytu	průhledný kryt s označením výrobku
Barva krytu	šedá
Počet kabelových vstupů	4x trojitě šroubové připojení
Počet kabelových vstupů	2x M20 (16 mm2)
Váha	1,74 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85372091
GTIN (EAN)	4013364492400
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.