


DG PCB 385 FM (952 714)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné



Rozměry DG PCB 385 FM

Jednopolová patice pro montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard.

Typ Obj. č.	DG PCB 385 FM 952 714
Príslušný ochranný modul	DG MOD 385 (kat. č. 952 014)
Nejvyšší provozní napětí AC (modul)	385 V
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pájení přímo na desku plošných spojů
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20 (se zasunutým ochranným modulem)
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	125 V/0,1 A
Schaltleistung DC	42 V/0,5 A; 24 V/1 A; 12 V/2 A
Teplota pájení kontaktu dálk. signalizace (FM)	Max. 260 °C/5 s
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364149854
PU	72 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.