


DG PCB NPE FM (952 750)

- Integrace ochranných modulů DEHNguard na desku plošných spojů elektronických/elektrických přístrojů
- Jednoduchá a flexibilní instalace pro všechny varianty zapojení
- Bezchybná výměna ochranných modulů je zajištěna systémem kódování na patici a modulu



Zobrazení je nezávazné



Rozměry DG PCB NPE FM

Jednopólová patice pro montáž na desku plošných spojů pro moduly DEHNguard. V provedení FM s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

Typ Obj. č.	DG PCB NPE FM 952 750
Příslušný ochranný modul	DG MOD NPE (kat. č. 952 050)
Nejvyšší provozní napětí AC (modul)	255 V
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pájení přímo na desku plošných spojů
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20 (se zasunutým ochranným modulem)
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	125 V/0,1 A
Schaltleistung DC	42 V/0,5 A; 24 V/1 A; 12 V/2 A
Teplota pájení kontaktu dálk. signalizace (FM)	Max. 260 °C/5 s
Váha	18 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366930
GTIN (EAN)	4013364149861
PU	72 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.