

VA NH1 280 (900 271)

- Svodič přepětí určený k instalaci do nožových pojistkových spodků NH velikosti 00 a 1
- Zinkoxidový varistor s kontrolním a odpojovacím zařízením a s integrovaným předjištěním svodiče (provedení VA NH je navíc doplněno sériově zapojeným jiskřištěm)
- Porucha je signalizována vysunutým kolíkem



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení VA NH1 280



Rozměry VA NH1 280

Svodič přepětí se sériovým zapojením varistor - jiskřiště; pro instalaci do nožových pojistkových spodků NH velikosti 1, pro sítě TN a TT.

Typ Obj. č.	VA NH1 280 900 271
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	280 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	20 kA
Ochranná úroveň (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	není potřebná
Jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany	25 kA
Zkratová pevnost (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV (UT) – charakteristika	440 V/120 min - Pevnost
Ukazatel odpojovacího obvodu	červený kolík
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montáž	pojistkový spodek NH velikosti 1
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IPX4W
Váha	224 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364106710
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.