

DCOR 3P TT 275 FM (900 439)

- Velmi kompaktní rozměry
- Optický ukazatel stavu s kontaktem dálkové signalizace
- Montáž na DIN lištu nebo přišroubováním
- Dvojité Push-in svorky umožňují průchozí nebo paralelní zapojení



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCOR 3P TT 275 FM



Rozměry DCOR 3P TT 275 FM

Třífázový, kompaktní svodič pro TT a TN-S sítě.

Technická data

Typ Obj. č.	DCOR 3P TT 275 FM 900 439
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2 + 3/třída II + třída III
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [N-PE] (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí DC (U_C)	350 V
Jmenovitý provozní proud AC/DC (I_L)	25 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [L-N] (I_n)	10 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) [L-N] (I_{max})	20 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [N-PE] (I_n)	10 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) [N-PE] (I_{max})	40 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	40 kA
Kombinovaný impulz [L-N]/[N-PE] (U_{OC})	20 kV
Ochranná úroveň [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Ochranná úroveň [N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Schopnost omezit následný proud [N-PE] (I_n)	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě v sériovém zapojení	25 A gG
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě v paralelním zapojení (větvení)	40 A gG
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	6 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - bezpečný výpadek
Napětí TOV [N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V/200 ms - pevnost
Měření izolace	až 500 V DC v zapojeném stavu
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Ukazatel poruchy	červená
Připojovací průřez Push-in svorek	0,2 ... 6 mm ² drát/licna
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-2
Místo nasazení	vnitřní prostory
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 20
Montážní rozměr	2 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ² jedno/vícežilový
Váha	105 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364436053
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.