

DCOR R 3P 275 (900 449)

- Akustická signalizace poruchy pro obě chráněné cesty
- Přerušení výkonového obvodu pro stažení žaluzií v případě poruchy
- Kompaktní rozměry v provedení jako zásuvný mezikus s krytím IP54



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCOR R 3P 275

Defektanzeige / Fault indication			
L	L'		
1	0	↑	↓
0	1	↓	↑
1	0	↑	↓
0	1	↓	↑



Rozměry DCOR R 3P 275

Svodič přepětí pro elektrické žaluzie; kompaktní rozměry.

Technická data

Typ	DCOR R 3P 275
Obj. č.	900 449
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [N-PE] (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý provozní proud AC (I_N)	10 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	2,5 kA
Max. svodový proud (8/20 μs) (I_{max})	5 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μs) [L+N-PE] (I_{total})	15 kA
Ochranná úroveň [L-N] (U_P)	≤ 1,5 kV
Schopnost omezit následný proud [N-PE] (I_n)	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Napětí TOV [N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V/200 ms - Bezpečný výpadek
Akustická signalizace poruchy	ano
Přerušení obvodu v případě poruchy	ano pro provoz směrem dolů
Počet vstupů	1
Připojovací konektor	Hirschmann STAK 3/STAS 3
Rozsah provozních teplot (T_U)	-20 °C ... +70 °C
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 54
Váha	128 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364320031
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.