

DG SE CI WE 440 FM (952 923)

- Předjištění svodiče je integrované v ochranném modulu
- Kompletně zapojený svodič s dvoudílnou konstrukcí je složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
- Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG SE CI WE 440 FM



Rozměry DG SE CI WE 440 FM

Jednopolový modulární svodič přepětí s měrným napětím varistoru $U_{mov} = 750 \text{ V AC}$, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu; s integrovaným předjištěním a bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

Typ Obj. č.	DG SE CI WE 440 FM 952 923
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. ($\leq 10 \text{ m}$)	typ 2 + typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	400 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	440 V (50/60 Hz)
Jmenovité napětí varistoru AC (U_{mov})	750 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	12,5 kA
Ochranná úroveň (U_P)	$\leq 3 \text{ kV}$
Doba odezvy (t_A)	$\leq 25 \text{ ns}$
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	není potřebná
Jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany	25 kA
Zkratová pevnost (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	580 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV (U_T) – charakteristika	765 V/120 min – Pevnost
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	1,5 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ² jedno/vícežilový
Váha	167 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364322639
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.