

DR MOD 75 (953 013)

- Kombinace výkonného varistoru a jiskřiště se schopností odvést vysoký impulzní proud
- Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí napájecího napětí a také bez sejmutí krycí desky rozváděče
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu bez použití nářadí



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DR MOD 75



Rozměry DR MOD 75

Ochranný modul s vnitřním zapojením do "Y".

Typ Obj. č.	DR MOD 75 953 013
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	2 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	4 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	75 V
Maximální provozní napětí DC (U_c)	75 V
Váha	25 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364109650
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.