

DR MOD 4P 255 (953 020)

- Kombinace výkonného varistoru a jiskřiště se schopností odvést vysoký impulzní proud
- Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí napájecího napětí a také bez sejmutí krycí desky rozváděče
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu bez použití nářadí



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DR MOD 4P 255



Rozměry DR MOD 4P 255

Čtyřpólový ochranný modul s integrovaným odpojovacím zařízením.

Typ Obj. č.	DR MOD 4P 255 953 020
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	255 V
Maximální provozní napětí DC (U_c)	255 V
Váha	59 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364117440
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.