

NSM PRO TW (924 335)

- Svodič přepětí s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Optický ukazatel "provoz" (zelená) a "porucha" (červená)
- S opěrným prstencem (v rastru 60 mm) pro osazení do instalačních krabic Ø 60 mm, hloubka 40 mm



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení NSM PRO TW



Rozměry NSM PRO TW

Zásuvka s přepět'ovou ochranou.

Typ Obj. č.	NSM PRO TW 924 335
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 3/Třída III
Síťové napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Kombinovaný impulz (U_{OC})	6 kV
Kombinovaný impulz [L+N-PE] ($U_{OC total}$)	10 kV
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (U_P)	$\leq 1250/\leq 1500$ V
Doba odezvy [L-N] (t_A)	25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	B 16 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	335 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	440 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L+N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V + U_{REF} / 200 ms - Bezpečný výpadek
Ukazatel poruchy	červené světlo
Ukazatel provozu	zelené světlo
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Průřez připojovacích vodičů	bezšroubové zdvojené svorky do 2,5 mm ² umožňující také průchozí zapojení
Montáž	opěrný prstenec (Ø 60 mm) pro vložení do instalačních krabic, hloubka 32 mm
Materiál těla přístroje	termoplast, UL 94 V-2
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Provedení DELTA Profil	titanová bílá
Váha	122 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364071773
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.