

DPRO 230 (909 230)

- Přepět'ová ochrana s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Optická signalizace provoz (zelená)/porucha (červená)
- Zvýšená bezpečnost je zajištěna osvědčeným zapojením do "Y"



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DPRO 230



Rozměry DPRO 230

Zásuvkový adaptér s přepět'ovou ochranou a integrovanou dětskou pojistkou.

Typ Obj. č.	DPRO 230 909 230
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 3/Třída III
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý provozní proud AC (I_L)	16 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Kombinovaný impulz (U_{OC})	6 kV
Kombinovaný impulz [L+N-PE] ($U_{OC total}$)	10 kV
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (U_P)	$\leq 1350 / \leq 1500$ V
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	B 16 A
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	1 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	335 V/120 min - Pevnost
Napětí TOV [L/N-PE] (U_T) – charakteristika	440 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L+N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V + $U_{REF}/200$ ms - Bezpečný výpadek
Ukazatel poruchy	červené světlo
Ukazatel provozu	zelené světlo
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-25 °C ... +40 °C
Montáž	zásuvka s ochranným kontaktem, systém DIN 49440 / DIN 49441
Materiál těla přístroje	termoplast, barva jasně bílá, UL 94 V-2
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	126 x 69 x 41 mm
Váha	199 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364117686
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.