

DK 25 (952 699)


- Převádí vedení na požadovanou stranu při zapojování svodičů
- Umožňuje vytvořit korektní propojení při kombinaci svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí



Zobrazení je nezávazné



Schéma vnitřního zapojení DK 25



Rozměry DK 25

Průchozí svorka pro vodiče a hřebenové propojky.

Typ Obj. č.	DK 25 952 699
Jmenovité napětí AC/DC (U_N)	500 V
Jmenovitý provozní proud AC (I_L)	100 A
Zkušební proud podle ČSN EN 60947-7-1	100 A
Bleskový proud (10/350 μ s)	100 kA
Jmenovité izolační napětí (U_i)	630 V
Jmenovitá impulzní napěťová pevnost (U_{imp})	6 kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	25 mm ² hrubě slaněný/16 mm ² jemně slaněný
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	šířka jednoho modulu
Váha	103 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364127906
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.