


IGA 6 IP54 (902 485)

- Rozvodnice pro svodiče přepětí zkoušená bleskovým proudem



Zobrazení je nezávazné



Rozměry IGA 6 IP54

Rozvodnice pro svodiče je zkoušená bleskovým proudem, montážní prostor pro 6 modulů standardní šířky; vylamovací otvory pro zavedení kabelů a násuvné průchodky; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

Typ	IGA 6 IP54
Obj. č.	902 485
Krytí	IP 54
Provedení	zkouška bleskovým proudem
Provedení krytu	průhledný kryt
Barva krytu	šedá
Počet přívodů	4x M20; 2x M25/32; 1x M 32/40 (vždy nahoře a dole)
Počet kabelových průchodek	2 násuvné průchodky pro kabel Ø 8 - 23 mm (vylamovací otvory M32)
Montážní prostor pro	6 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h)	165 x 255 x 115 mm
Kryt	plombovatelný
Váha	612 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364045767
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.