

IGA 12 IP65 (902 316)


- Svodiče je možno kontrolovat přes průhledná dvířka
- S pružinovými třípólovými svorkami PE a dvanáctipólovými svorkami N
- S membránovými průchodkami



Zobrazení je nezávazné



Integrované konektory pro vodiče N a PE.



Rozměry IGA 12 IP65

Rozvodnice pro 12 modulů standardní šířky, pro svodiče; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

Typ Obj. č.	IGA 12 IP65 902 316
Krytí	IP 65
Provedení	zkouška bleskovým proudem
Provedení krytu	průhledná dvířka
Barva krytu	šedá, RAL 7035
Počet kabelových průchodek	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Montážní prostor pro	12 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h)	295 x 333 x 129 mm
Váha	1,92 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151048
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.