

IGA 24 IP54 (902 472)


- Svodiče je možno kontrolovat přes průhledná dvířka
- S pružinovými 6-pólovými svorkami PE a 24-pólovými svorkami N
- S membránovými průchodkami



Zobrazení je nezávazné



Integrované konektory pro vodiče N a PE.



Rozměry IGA 24 IP54

Rozvodnice pro 2 x 12 modulů standardní šířky, pro svodiče; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

Typ Obj. č.	IGA 24 IP54 902 472
Krytí	IP 54
Provedení krytu	průhledná dvířka
Barva krytu	šedá, RAL 7035
Počet kabelových průchodek	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez	6x 25 mm ² , 24x 4 mm ² , Cu
Montážní prostor pro	24 modulů standardní šířky (2 x 12) DIN 43880
Rozměry (š x v x h)	295 x 458 x 129 mm
Váha	2,39 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364108950
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.