


## STAK 25 (952 589)


- Umožňuje zapojení do V (vstup pro dva vodiče do 25 mm<sup>2</sup>) pro svodiče přepětí
- Umožňuje vytvořit průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534



Zobrazení je nezávazné



Použití STAK 25 se svodičem DEHNGuard S



Rozměry STAK 25

Připojovací svorka s kolíkem pro průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534 pro svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.

| Typ<br>Obj. č.                                                       | STAK 25<br>952 589                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí AC/DC (U <sub>N</sub> )                             | 600 V                                                                    |
| Max. FV napětí (U <sub>CPV</sub> ) při použití s DEHNGuard M YPV ... | 1200 V                                                                   |
| Jmenovitý provozní proud AC (I <sub>N</sub> )                        | 100 A                                                                    |
| Bleskový proud (10/350 μs)                                           | 25 kA                                                                    |
| Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)                                   | 50 kA                                                                    |
| Jmenovité izolační napětí (U <sub>i</sub> )                          | 630 V                                                                    |
| Jmenovitá impulzní napěťová pevnost (U <sub>imp</sub> )              | 6 kV                                                                     |
| Rozsah provozních teplot (T <sub>U</sub> )                           | -40 °C ... +80 °C                                                        |
| Průřez připojovacích vodičů (min.)                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> jedno/vícežilový                                     |
| Průřez připojovacích vodičů (max.)                                   | 25 mm <sup>2</sup> hrubě slaněný/16 mm <sup>2</sup> jemně slaněný        |
| Typ připojení                                                        | zepředu                                                                  |
| Použití pro                                                          | DEHNGuard S, DEHNGuard M, DEHNGap C S, DEHNshield, průchozí svorka DK 25 |
| Váha                                                                 | 17 g                                                                     |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)               | 85369010                                                                 |
| GTIN (EAN)                                                           | 4013364132306                                                            |
| PU                                                                   | 4 ks                                                                     |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.