



STAK 3X16 (900 588)

- Umožňuje zapojení do V s průřezem do 16 mm² (vstup pro tři vodiče do 25 mm²) pro svodiče přepětí
- Umožňuje vytvořit průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534



Zobrazení je nezávazné



Připojovací svorka s kolíkem pro průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534 pro svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.

Typ Obj. č.	STAK 3X16 900 588
Jmenovité napětí AC/DC (U _N)	690 V/1500 V
Jmenovitý provozní proud AC (I _N)	160 A
Provozní proud při V zapojení	80 A
Bleskový proud (10/350 μs)	25 kA
Jmenovité izolační napětí (U _i)	1000 V
Jmenovitá impulzní napěťová pevnost (U _{imp})	8 kV
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	16 mm ² hrubě slaněný/10 mm ² jemně slaněný
Typ připojení	zepředu
Váha	31 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364323933
PU	4 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.