


DRC SD SCS 100 (910 936)



Zobrazení je nezávazné

Rozměrový výkres DRC SCS 100

Transformátor proudu s děleným jádrem pro elektronické měření střídavého proudu (AC) s galvanickým oddělením primárního obvodu (výkon) a sekundárního obvodu (měření) do 300 V kategorie CAT III.

Typ	DRC SD SCS 100
Obj. č.	910 936 NEW
Třída přesnosti	1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud (I_{Pr})	100 A
Rozšířený primární proud (I_{ePr})	120 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud (I_{th})	max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Jmenovitý dynamický proud (I_{dyn})	max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Jmenovitá frekvence (f_i)	50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) (BW)	min. 1,5 kHz
Max. průměr vedení	16 mm
Délka připojovacího vedení	1 m
Váha	111 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364460683
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.