

PM 20 (910 511)

- Kombinované měření pro různá zapojení ochran s plynovými bleskojistkami, varistory a Zenerovými diodami
- Ruční měřicí přístroj pro flexibilní využití
- Měřicí kabely jsou součástí přístroje



Zobrazení je nezávazné

Kombinovaný měřicí přístroj pro testování referenčního/zapalovacího napětí přepět'ových ochran na bázi varistorů, Zenerových diod nebo plynových bleskojistek. Přístroj je dodáván včetně brašny a příslušenství pro měření.

Typ Obj. č.	PM 20 910 511
Jmenovité napětí (U_N)	8 - 12 V DC
Parametr měření: zkušební napětí	max. 1200 V DC
Parametr měření: zkušební proud	konstantní, 1 mA DC
Zobrazení naměřených hodnot	alfanumerické, osmimístný LCD displej
Výstupní zkušební zdířky	bezpečnostní svorky (4 mm), plusový pól: červená barva, minusový pól: černá barva
Délka měření	≤ 1,5 s
Počet měření při bateriovém provozu	typicky 2000
Příslušenství dodávané s přístrojem	2 zkušební kabely délky 1 m, 2 bezpečnostní zkušební svěrky, externí napájecí zdroj 230 V AC, brašna
Rozměry brašny	300 x 110 x 110 mm
Váha	1,32 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364111424
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.