


IPC P3 (910 512)

- Bezpotenciálová registrace počtu impulzů svedených přepětovou ochranou
- Jednoduchá instalace, kruhový snímač se navlékne na uzemňovací vodič přepětové ochrany
- Čítač je v provedení pro instalaci na montážní lištu TS 35, šířka 2 jednotky
- Propojovací kroucená dvoulinka délky 0,5 m pro propojení senzoru s čítačem



Zobrazení je nezávazné



Rozměry IPZ P3

Typ Obj. č.	IPC P3 910 512
Práh impulzní vlny (doba náběhu $\geq 8 \mu s$)	1 kA
Max. proud čítačem	50 kA
Displej LCD	elektronické počítadlo 0 - 999
Napájení	baterie 3 V, CR17335 Lithium, je součástí dodávky, vyměnitelná, životnost 3 roky
Kontrola stavu baterie	tlačítko a LED kontrolka na přístroji
Resetovací tlačítko	tlačítko na přístroji pro vynulování počítadla
Rozsah provozních teplot	-20 °C ... +70 °C
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje: čítač	termoplast, barva šedá, UL 94 V-0
Krytí	IP 20
Rozměry: čítač	2 TE, DIN 43880
Rozměry: senzor	vnitřní prům. 14 mm
Délka propojovacího vedení (senzor - čítač)	0,5 m, kroucená dvoulinka
Příslušenství (součást dodávky)	baterie 3 V, CR17335 Lithium; stahovací páska na kabely pro upevnění senzoru
Váha	140 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90291000
GTIN (EAN)	4013364323223
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.