

BXT M4 E (920 308)

- Modul se zasouvá do základního dílu pro svodiče BLITZDUCTOR SP / XT / XTU
- Jednoduchá manipulace
- Rychlá výměna za modul ochrany



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BXT M4 E



Rozměry BXT M4 E

Uzemňovací modul, zasunutý v základním dílu pro svodiče BLITZDUCTOR SP/XT, propojuje všechny vodiče připojené k základnímu dílu s vyrovnáním potenciálu. Slouží k přímému propojení nevyužitých žil v kabelu s uzemněním.

Typ	BXT M4 E
Obj. č.	920 308
D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (I _{imp})	10 kA
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základní díl
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	šedá ●
Váha	22 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364109209
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.