


BS BA1 BA15 BXT (920 398)

- Použití pro Condition Monitoring System DRC MCM XT
- Štítky jsou odolné proti otěru
- Průhledné provedení

BA 1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
BA 2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
BA 3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10
BA 4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
BA 5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10
BA 6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
BA 7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10
BA 8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
BA 9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
BA 10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10
BA 11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
BA 12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10
BA 13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
BA 14	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10
BA 15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	15.10

Zobrazení je nezávazné



2x 165 samolepicích štítků pro označení adresy sběrnice monitorovacích jednotek DRC MCM XT (BA 1 až BA 15) a průběžné číslo přidružených modulů BXT (1.1 - 1.10 až 15.1 - 15.10).

Typ Obj. č.	BS BA1 BA15 BXT 920 398
Rozměry (š x v)	13 x 7 mm
Váha	5,6 g/PAK
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	39199080
GTIN (EAN)	4013364126572
PU	1 PAK

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.