

## BCO M2 E (927 318)

- Přímé uzemnění připojených signálových žil
- Odblokování secR odolné proti vibracím
- Rychlá výměna při dodatečné montáži modulu svodiče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BCO M2 E



Rozměry BCO M2 E

Prostorově úsporný uzemňovací modul se základním dílem šířky 6 mm a technologií push-in pro definované vyrovnání potenciálů všech vodičů připojených k základnímu dílu. Pro přímé uzemnění 2 vodičů, které ještě nejsou aktivně použity. S rozpojením signálu pro účely údržby.

| Typ<br>Obj. č.                                           | BCO M2 E<br>927 318 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| D1 bleskový proud (10/350 $\mu$ s) celkový ( $I_{imp}$ ) | 3 kA                |
| Rozsah provozních teplot ( $T_U$ )                       | -40 °C ... +80 °C   |
| Krytí (zasunutý modul)                                   | IP 20               |
| Zasunutí do                                              | základní díl BCO    |
| Materiál těla přístroje                                  | polyamid PA 6.6     |
| Barva (modulu)                                           | šedá ●              |
| Váha                                                     | 32 g                |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)   | 85369010            |
| GTIN (EAN)                                               | 4013364470644       |
| PU                                                       | 1 ks                |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.