

DVR 2 BY S 150 FM (928 430)

- Pro elektroakustická zařízení do 10 A
- Nástrčné svorky pro připojení vodičů bez nářadí
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem $0_A - 2$ a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DVR 2 BY S 150 FM



Rozměry DVR 2 BY S 150 FM

Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu elektroakustických zařízení (např. reproduktorové systémy hlasové výstrahy). Ochrana jednoho páru vodičů s galvanickým oddělením a s možností přímého nebo nepřímého uzemnění stínění. Rychlá montáž bez pomoci nástrojů, s nástrčnými svorkami. Připojovací bloky je možno uvolnit z tělesa a vyjmout je za účelem výměny svodiče samotného. Integrovaný signalizační kontakt (rozpínací kontakt).

Technická data

Typ	DVR 2 BY S 150 FM
Obj. č.	928 430
Třída svodiče	TYPE 1 P2
Jmenovité napětí AC (U_N)	100 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_C)	150 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U_C)	110 V
Jmenovitý proud při 70 °C (I_L)	10 A
Jmenovitý proud při 80 °C (I_L)	7 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žila (I_{imp})	2,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 μ s) celkový (I_{imp})	9 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila (I_n)	7,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	22,5 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň žila-zem při I_{imp} D1 (U_p)	≤ 700 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 400 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 650 V
Mezní frekvence žila-žila (f_G)	1,4 MHz
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	2 1M, DIN-lišta 35 mm
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	péro/péro
Průřez jednožilových připojovacích vodičů	0,2 - 1,5 mm ²
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů	0,2 - 1,5 mm ²
Uzemnění přes	instalační lištu
Materiál těla přístroje	termoplast, UL 94 V-0
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů	rozepínací
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ²
Váha	110 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364261389
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.