


DPG LSA 30 P (906 100)

- Systém uzemnění, odolného vůči bleskovým proudům, pro svodiče a stínění vedení
- Obsahuje montážní vany/profilu pro svorkovnice LSA s roztečí 30 mm
- Koncepce pro instalaci svodičů přepětí bez ovlivnění vedení



Zobrazení je nezávazné



Rozměry DPG LSA 30 P

DPG LSA je kompletně předem připravený rozváděč s montážním profilem LSA pro optimální využití svodičů a systémů pro připojení stínění (kontaktní pružinové objímky).

Typ Obj. č.	DPG LSA 30 P 906 100
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (I_{imp})	15 kA
Montážní vana/profil pro	1x 3 lišty 2/10
Montážní rastr vany/profilu	30 mm
Vedení drátů	1 ks
Kabelové průchodky	nahore/dole
Lišta pro připevnění kabelů	nahore/dole
Zámek	ano
Montáž	na stěnu
Krytí	IP 40
Uzemnění přes	uzemňovací blok
Rozměry (š x v x h)	240 x 260 x 130 mm
Materiál těla přístroje	ocelový plech
Barva	RAL 9016
Váha	3,4 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85381000
GTIN (EAN)	4013364106598
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.