


## DPG LSA 60 P (906 101)

- Systém uzemnění, odolného vůči bleskovým proudům, pro svodiče a stínění vedení
- Obsahuje montážní vany/profilu pro svorkovnice LSA s roztečí 30 mm
- Koncepce pro instalaci svodičů přepětí bez ovlivnění vedení



Zobrazení je nezávazné



Rozměry DPG LSA 60 P

DPG LSA je kompletně předem připravený rozváděč s montážním profilem LSA pro optimální využití svodičů a systémů pro připojení stínění (kontaktní pružinové objímky).

| Typ<br>Obj. č.                                                                   | DPG LSA 60 P<br>906 101 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350)<br>( $I_{imp}$ ) | 30 kA                   |
| Montážní vana/profil pro                                                         | 1x 6 lišt 2/10          |
| Montážní rastr vany/profilu                                                      | 30 mm                   |
| Vedení drátů                                                                     | 2 ks                    |
| Kabelové průchodky                                                               | nahore/dole             |
| Lišta pro připevnění kabelů                                                      | nahore/dole             |
| Zámek                                                                            | ano                     |
| Montáž                                                                           | na stěnu                |
| Krytí                                                                            | IP 40                   |
| Uzemnění přes                                                                    | uzemňovací blok         |
| Rozměry (š x v x h)                                                              | 240 x 350 x 130 mm      |
| Materiál těla přístroje                                                          | ocelový plech           |
| Barva                                                                            | RAL 9016                |
| Váha                                                                             | 4,97 kg                 |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)                           | 85381000                |
| GTIN (EAN)                                                                       | 4013364106604           |
| PU                                                                               | 1 ks                    |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.