

## DGA G N (929 044)

- Minimální rozměry
- Extrémně široký frekvenční rozsah
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0<sub>B</sub> - 1 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DGA G N



Rozměry DGA G N

Svodiče přepětí s integrovanou plynovou bleskojistkou. Umožňují dálkové napájení po coax. kabelu. Konektory SMA, BNC nebo N. Svodiče jsou vhodné pro nasazení v bezdrátových aplikacích a anténních rozhraních s koaxiálními konektory. K dispozici jsou provedení s konektory SMA, BNC nebo N, řešené jako průchozí svodiče.

| Typ                                                     | DGA G N                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Obj. č.                                                 | 929 044                      |
| Třída svodiče                                           | TYPE 2                       |
| Nejvyšší provozní napětí DC (U <sub>C</sub> )           | 135 V                        |
| Jmenovitý proud (I <sub>n</sub> )                       | 6 A                          |
| Nejvyšší přenesený výkon                                | 60 W                         |
| D1 bleskový proud (10/350 μs) (I <sub>imp</sub> )       | 1 kA                         |
| C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I <sub>n</sub> ) | 5 kA                         |
| Ochranná úroveň při I <sub>n</sub> C2 (U <sub>p</sub> ) | ≤ 650 V                      |
| Frekvenční rozsah                                       | 0 - 5,8 GHz                  |
| Vložený útlum                                           | ≤ 0,2 dB                     |
| Zpětný útlum (DC - 5,6 GHz)                             | ≥ 20 dB                      |
| Zpětný útlum (5,6 - 5,8 GHz)                            | ≥ 18,5 dB                    |
| Impedance (Z)                                           | 50 ohmů                      |
| Rozsah provozních teplot (T <sub>U</sub> )              | -40 °C ... +85 °C            |
| Krytí (při připojených konektorech)                     | IP 65                        |
| Připojení                                               | zdířka N/zástrčka N          |
| Uzemnění přes                                           | průchodku Ø 16,2 mm          |
| Materiál těla přístroje                                 | pozlacená mosaz              |
| Barva                                                   | zlatá                        |
| Zkušební normy                                          | IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21 |
| Váha                                                    | 86 g                         |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)  | 85366910                     |
| GTIN (EAN)                                              | 4013364091054                |
| PU                                                      | 1 ks                         |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.