

DGA AG N (929 045)

- Velkoplošné kontakty plynovýchbleskujistik
- Dlouhá životnost díky minimální erozi kontaktů vnitřního vodiče
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_A - 1 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DGA AG N



Rozměry DGA AG N

Svodiče s vyměnitelnou plynovoubleskujistikou. Velmi dlouhou životnost zajišťuje minimální eroze velkoplošných styčných ploch plynovýchbleskujistik.

Typ Obj. č.	DGA AG N 929 045
Třída svodiče	TYPE1
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	180 V
Jmenovitý proud (I _L)	6 A
Nejvyšší přenesený výkon	150 W
D1 bleskový proud (10/350 μs) (I _{imp})	5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I _n)	20 kA
Ochranná úroveň při I _n C2 (U _p)	≤ 850 V
Frekvenční rozsah	0 - 2,5 GHz
Vložený útlum	< 0,2 dB
Zpětný útlum	≥ 20 dB
Impedance (Z)	50 ohmů
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Krytí	IP 65
Připojení	zdiřka N/zástrčka N
Uzemnění přes	průchodku Ø 16,1 mm nebo uzemňovací šroub
Materiál těla přístroje	mosaz, rafinovaný povrch s pokovením
Barva	bez barevné úpravy
Možnost výměny bleskujistiky	ano
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	266 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364091061
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.