

DGA L4 7 16 S (929 047)

- Bezúdržbový kombinovaný svodič (vysoký svodový výkon a nízká ochranná úroveň)
- Vysoký přenosový a PIM výkon
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_A - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DGA L4 7 16 S



Rozměry DGA L4 7 16 S

Kombinovaný svodič s bezúdržbovou technologií Lambda/4 s nastavenou šířkou frekvenčního pásma. Svodiče mohou svádět velmi vysoké bleskové proudy. Neumožňují dálkové napájení po coax. kabelu, jelikož pro nízkofrekvenční signály tvoří galvanický zkrat. Alternativní typy s jinými připojovacími konektory jsou k dispozici na dotaz.

Typ	DGA L4 7 16 S
Obj. č.	929 047
Třída svodiče	TYPE 1 P1
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	0 V
Jmenovitý proud (I _n)	0 A
Nejvyšší přenesený výkon	3000 W
D1 bleskový proud (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I _n)	50 kA
Ochranná úroveň při I _n C2 (U _p)	≤ 130 V
Frekvenční rozsah	380 - 512 MHz
Vložený útlum	< 0,1 dB
Zpětný útlum	≥ 20 dB
Impedance (Z)	50 ohmů
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +85 °C
Krytí	IP 65
Připojení	zdiřka 7/16 / zástrčka 7/16
Uzemnění přes	uzemňovací šroub
Materiál těla přístroje	mosaz, rafinovaný povrch s pokovením
Barva	bez barevné úpravy
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Váha	467 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364091085
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.