

EB 4 F (929 095)

- Pro 4 svodiče DGA GF TV
- Prostorově úsporná instalace
- Produkt třídy A



Zobrazení je nezávazné

Uzemňovací blok se čtyřicí F konektorů slouží k připojení stínění coax. kabelů nebo svodičů bleskových proudů DGA GF TV k systému vyrovnání potenciálů.

Typ Obj. č.	EB 4 F 929 095
Nejvyšší provozní napětí DC	65 V
Jmenovitý proud	2 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)	10 kA
Frekvenční rozsah	0 - 2400 MHz
Vložený útlum	typicky 0,2 dB
Zpětný útlum	≥ 20 dB
Stínicí účinek 30 - 2400 MHz (třída A)	≥ 90 dB
Impedance	75 ohm
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +70 °C
Montáž na	stěnu
Připojení vstupu/výstupu	zdířka F/zdířka F
Uzemnění přes	4 šroubové svorky pro vodiče do max. Ø 4 mm
Materiál těla přístroje	kov
Barva	bez barevné úpravy
Váha	90 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364113398
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.