


DRC AL MODBUS (910 694)

- Informace o stavu přístrojů prostřednictvím Modbus TCP/RTU
- Začlenění svodičů řady Red/Line® přes kontakty dálkové signalizace a svodičů řady Yellow/Line přes sériové rozhraní
- Monitorování až 4 svodičů přepětí s kontaktem dálkové signalizace (FM) a až 150 svodičů BLITZDUCTOR®XT
- Začlenění kontaktů dálkové signalizace jiných funkčních skupin do jednoho kontrolního systému



Zobrazení je nezávazné



Kompaktní přístroj pro instalaci na DIN lištu pro předávání zpráv o stavu SPD, jako je funkční stav, produktové číslo SPD a produktové číslo výměnného modulu přes Modbus RTU/TCP.

Typ Obj. č.	DRC AL MODBUS 910 694
Napojení	až 15 modulů DRC MCM AL XT (maximálně 150 Blitzductor XT/XTU), až 4 kontakty dálkové signalizace
Ovládání	podle aplikace
Integrace	do prostředí Modbus RTU/TCP
Rozsah vstupního napětí DC (U_{IN})	11 - 28 V
Příkon max.	600 mW
Zakončovací odpor	120 Ω
Napojení Modbus RTU	RS485
Napojení Modbus TCP	RJ45
Typ komunikace	Master-Slave
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 10
Montážní rozměr	1 TE, DIN 43880
Montáž na	instalační lištu TS35 podle ČSN EN 60715
Připojení napájení / digitálních vstupů / RS 485	šrouby 2,5 mm ²
Připojení k ethernetu	RJ45
Průřez přípojovacích vodičů jedno/vícežilový	0,14 - 1,5 mm ²
Materiál těla přístroje	Ultramid B3UGM210
Barva	šedá
Zkušební normy	CE
Vstupy	4 univerzální kontakty dálk. signalizace a až 150 BLITZDUCTOR XT přes DRC MCM AL XT (910 698)
Komunikace	Modbus RTU/TCP
Napojení kontaktů dálkové signalizace	4 digitální vstupy (IEC 61131-2)
Vstup	rozePINací = 0; 12 V / 24 V = 1
Vstupní napětí	0 - 28 V
Vstupní proud kontaktů dálkové signalizace	< 6 mA
Napojení DRC MCM AL XT	RS485
Rozměry	18 x 90 x 61 mm
Váha	67 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364350212
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.