DRC LC M3+ (910 653)

- Rychlý test svodičů s čipem RFID-LifeCheck
- Přenosný přístroj umožňuje snadné použití
- Databanka naměřených hodnot
- Rychlé a snadné nastavení hodnot svodičů pro Condition Monitoring System s čipem RFID-LifeCheck

Zobrazení je nezávazné

PC-databázový software



Senzor LifeCheck se západkami pro nasazení na ochranný modul

Přenosný měřicí přístroj se senzorem RFID-LifeCheck má flexibilní použití. Umožňuje snadné a rychlé testování svodičů s čipem RFID-LifeCheck. Přístroj je vybaven optickou a akustickou signalizací. Doplňkovou výbavu tvoří USB port pro připojení k PC a databázový software pro správu a vytvoření dokumentace výsledků testů. Senzor RFID-LifeCheck přístroje DRC LC M3+ je opatřen západkami pro snadné nasazení na testovaný modul. Přístroj podporuje také nastavení hodnot svodičů pro Condition Monitoring System s čipem RFID-LifeCheck.

Typ Obj. č.	DRC LC M3+ 910 653
Zkoušení typů	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Zkoušení BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX - pouze mimo zónu Ex!
Zdroj napětí (součást dodávky)	Li-Ion baterie
Přenosová frekvence RFID	125 kHz
Zobrazení naměřených hodnot	pípnutí a zobrazení na displeji LCD
Délka měření	typicky 3 - 10 s
Rozsah provozních teplot	-20 °C ... +65 °C
Test baterií	automatické vypnutí při vybité baterii
Délka vedení senzoru LifeCheck	cca 1000 mm
Rozměry senzoru LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Rozměry přenosného přístroje	166 x 95 x 30 mm
Příslušenství (součást dodávky)	přístroj, senzor LifeCheck BXT, nabíječka, referenční modul, kufřík, CD se software, USB kabel
Rozměry přenosného kufru	340 x 275 x 83 mm
Váha	1,06 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364113008
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.