

DRC LC M1+ (910 655)

- Rychlý test svodičů s čipem RFID-LifeCheck
- Přenosný přístroj umožňuje snadné použití
- Síťový zdroj s adaptérem pro různé typy zásuvek



Zobrazení je nezávazné



Senzor LifeCheck se západkami pro nasazení na ochranný modul

Přenosný měřicí přístroj se senzorem LifeCheck má flexibilní použití. Umožňuje snadné a rychlé testování svodičů s čipem RFID-LifeCheck. Pomocí LED diod je zobrazován provozní stav, nabíjení baterií, stejně jako výsledky testu čipu LifeCheck. Senzor RFID-LifeCheck přístroje DRC LC M1+ je opatřen západkami pro snadné nasazení na testovaný modul.

Typ	DRC LC M1+
Obj. č.	910 655
Zkoušení typů	BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Zkoušení BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX - pouze mimo zónu Ex!
Zdroj napětí (součást dodávky)	Li-Poly baterie
Přenosová frekvence RFID	125 kHz
Zobrazení naměřených hodnot	LED
Délka měření	typicky 3 - 10 s
Rozsah provozních teplot	-20 °C ... +60 °C
Test baterií	automatické vypnutí při vybité baterii
Délka vedení senzoru LifeCheck	cca 1000 mm
Rozměry senzoru LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Rozměry přenosného přístroje	122 x 69 x 33 mm
Příslušenství (součást dodávky)	přístroj, senzor LifeCheck BXT, síťový zdroj s adaptérem pro různé typy zásuvek, referenční modul, kufřík, USB kabel
Rozměry přenosného kufru	275 x 230 x 83 mm
Váha	835 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364149250
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.