



FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)



Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	FS 16 10 2000 TD AL V2A K 123 032
Celková délka (Ø 16/10 mm)	2000 mm
Délka (Ø 10 mm)	1000 mm
Délka (Ø 16 mm)	1000 mm
Max. rychlost nárazového větru	137 km/h
Rozteč profilů	600 - 770 mm
Materiál jímací tyče	Al
Materiál základu	umělá hmota
Materiál vzpěr	Al
Norma	ČSN EN 62561-2
Hmotnost podstavce	každý 7,5 kg
Materiál šroubu/matice	nerez
Rozměry podstavce (l x d)	1000 x 110 mm
Provedení šroubů	se šestíhannou hlavou M10 x 35 mm
Zajištění proti sklouznutí	gumové kotouče
Vlastnosti podstavce	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Váha	17,7 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364242067
PU	1 ks

Provedení v délce 1500 mm (s obj. č. 103 210) na dotaz.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Všechny jímací tyče/volně stojící jímací tyče jsou na dotaz k dispozici ve speciálních délkách.