

## DIDH 8 675 KT V2A GFK (106 160)



Zobrazení je nezávazné



| Typ<br>Obj. č.                                                                       | DIDH 8 675 KT V2A GFK<br>106 160                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah držáku (prům.)                                                                | 8 mm                                                                                                      |
| Materiál příchytky                                                                   | nerez                                                                                                     |
| Délka (l1)                                                                           | 675 mm                                                                                                    |
| Izolační délka (l2)                                                                  | 590 mm                                                                                                    |
| Upozornění při použití                                                               | pro nadzvednutí jímacího vedení a zvětšení dostatečné vzdálenosti, upevnění klínkem v betonovém podstavci |
| Průměr Ø distanční tyče                                                              | 16 mm                                                                                                     |
| Barva distanční tyče                                                                 | světle šedá (RAL 7035) •                                                                                  |
| Uchycení vedení                                                                      | volné                                                                                                     |
| Držák tyče/vedení                                                                    | DEHNgrip                                                                                                  |
| Materiál distanční tyče                                                              | GFK                                                                                                       |
| Koeficient materiálu k <sub>m</sub>                                                  | 0,7                                                                                                       |
| Teplota prostředí                                                                    | -50 °C ... +100 °C                                                                                        |
| Materiál upevňovací zdičky                                                           | Al                                                                                                        |
| Provedení                                                                            | odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření                                                              |
| Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) | 104 km/h                                                                                                  |
| Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)  | 176 km/h                                                                                                  |
| Norma                                                                                | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                                                                     |
| Váha                                                                                 | 286 g                                                                                                     |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)                               | 85389099                                                                                                  |
| GTIN (EAN)                                                                           | 4013364092938                                                                                             |
| PU                                                                                   | 1 ks                                                                                                      |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.