


DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK (106 150)



Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK 106 150
Rozsah držáku (prům.)	6 - 10 mm
Materiál příchytky	nerez
Délka (l1)	675 mm
Izolační délka (l2)	590 mm
Upozornění při použití	pro nadzvednutí jímacího vedení a zvětšení dostatečné vzdálenosti, upevnění klínkem v betonovém podstavci
Průměr Ø distanční tyče	16 mm
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Uchycení vedení	pevné
Držák tyče/vedení	svorka MMV
Materiál distanční tyče	GFK
Koeficient materiálu k _m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Materiál upevňovací zdiřky	Al
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	176 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	340 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364092914
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Provedení s jinými délkami distanční tyče na dotaz.