

FS 16 10 1660 GFK AL (106 207)



Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	FS 16 10 1660 GFK AL 106 207
Celková délka (l1)	1660 mm
Izolační délka (l2)	635 mm
Materiál hrotu/zdířky	Al
Materiál distanční tyče	GFK
Barva distanční tyče	světle šedá (RAL 7035) •
Koeficient materiálu k_m	0,7
Provedení	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (1x podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	114 km/h
Max. rychlost nárazového větru (2x podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm)	129 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	493 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364127623
PU	10 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.