

HVI LI PL 60 21 L500M GR (819 605)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI light plus určený pro montáž na stavbě je dodáván na jednorázových překližkových kabelových bubnech, součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč. Délka 500 m.

Typ	HVI LI PL 60 21 L500M GR
Obj. č.	819 605 NEW
Materiál vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	šedá ●
Barva RAL	přibližně 7004
Průřez jádra (jednožilový)	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Třída/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 60 cm
Průměr vodiče	21 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	470 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364499652
PU	500 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.