


SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A (105 672)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřní oblastí koncovky a PA svorkou. Jímací tyč Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V2A 105 672 NEW
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1600 mm
Přepravní délka	1600 mm
Vnější průměr	40 mm
Délka izolační části	1230 mm
Síla stěny	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Rozsah provozních teplot	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	50 x 5 mm
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Síla v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	2,5 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364494473
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.