


SR D40 2400 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A (105 675)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřní oblastí koncovky a PA svorkou. Jímací tyč Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D40 2400 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V2A 105 675 NEW
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2400 mm
Přepravní délka	2400 mm
Vnější průměr	40 mm
Délka izolační části	1230 mm
Síla stěny	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Rozsah provozních teplot	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	50 x 5 mm
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Síla v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	3,77 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364494510
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.