

HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A (819 256)



Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A 819 256
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1990 mm
Převravní délka	1990 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Průměr vodiče	20 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7000
Průřez jádra	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 45 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PVC
Charakteristika pláště	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Vedení pro PA pospojování	pásek nerez 1000 x 18 x 0,4 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Minimální objednávací délka	6 m
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 2390 mm, 1x HVI light vnitřní) 200 km/h
Max. volná délka	2390 mm
Min. rozteč upnutí	600 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	6,03 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255388
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.