

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A (819 257)



Zobrazení je nezávazné

Typ	HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
Obj. č.	819 257
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2640 mm
Převravní délka	2640 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	500 mm
Průměr vodiče	20 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7000
Průřez jádra	19 mm²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 45 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PVC
Charakteristika pláště	odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Vedení pro PA pospojování	pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Minimální objednávací délka	6 m
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 2540 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka	2540 mm
Min. rozteč upnutí	600 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	6,58 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255395
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.