

HVI LI 45 20 L500M GR (819 124)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI light v délce 500 m je dodáván na nevratném překližkovém kabelovém bubnu (průměr cca 1 m, šířka cca 670 mm, průměr otvorů v ose cca 80 mm), součástí dodávky je šestihranný klíč inbus. Celková hmotnost cca 290 kg.

Typ	HVI LI 45 20 L500M GR
Obj. č.	819 124
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	tmavě šedá •
Barva RAL	přibližně 7000
Průřez jádra	19 mm²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 45 cm
Průměr vodiče	20 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	520 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364329003
PU	500 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.