

SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A (105 274)



Zobrazení je nezávazné

Podpůrná trubka s vnitřním uložením oblasti koncovky a jímací tyčí Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A 105 274
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2640 mm
Délka jímací tyče	500 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Přepravní délka	2640 mm
Vnější průměr trubky GFK	30 mm
Vnější průměr Al trubky (rozsah svorky)	40 mm
Délka izolační části	1070 mm
Síla stěny trubky	3 mm
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	40 x 5 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 2540 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka	2540 mm
Min. délka upnutí	600 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	3,2 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255814
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.