


HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL (819 243)



Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL 819 243
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2875 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Vnější průměr trubky GFK	30 mm
Průměr vodiče	20 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7000
Průřez jádra	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 45 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Vedení pro PA pospojování	pásek nerez 18 x 0,4 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Materiál připojovacího členu PA	nerez
Minimální objednávací délka	6 m
Max. rychlost nárazového větru	149 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	7,93 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364255951
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.