


SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A (105 288)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A 105 288
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2875 mm
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál jímací tyče	nerez
Přepravní délka	2875 mm
Vnější průměr trubky GFK	30 mm
Délka izolační části	1070 mm
Síla stěny trubky	3 mm
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Max. rychlost nárazového větru	149 km/h
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4,55 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364256040
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.