


SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL 105 281
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	1955 mm
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál jímací tyče	Al
Přepravní délka	2500 mm
Vnější průměr trubky GFK	50 mm
Délka izolační části	1560 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Max. rychlost nárazového větru	140 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364260962
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.