


HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 426)



Zobrazení je nezávazné



S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a hliníkovou jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm délky 2500 mm.

Typ Obj. č.	HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL 819 426
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	4700 mm
Přepravní délka	4700 mm
Vnější průměr	50 mm
Průměr vodiče	20 mm
Barva vodiče	černá •
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5500 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 1x HVI vnitřní) 184 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 1x HVI vnější) 151 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 4x HVI vnější) 139 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	11,3 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364260474
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.